





Giada





technical data

backrest
Headrest





UNIT/PACK 1 - Kg 21,9 - m³ 0,5915

backrest
High




UNIT/PACK 1 - Kg 21,9 - m³ 0,6928

backrest
Medium



UNIT/PACK 1 - Kg 20,9 - m³ 0,5915

mechanism



Meccanismo SynchroPlus+
SynchroPlus+ mechanism
Mécanisme SynchroPlus+
SynchroPlus+ Mechanik

base



Base 5 razze in alluminio lucida
5-spoke polished aluminium base
Piè: 5 branches alu poli
5-Stern Alu poliertes Fußkreuz


castors




Base 5 razze in ferro cromata
5-spoke chromed iron base
Piè: 5 branches en métal chromé
5-Stern verchromtes Eisen Fußkreuz



options




headrest
XT005




lumbar support
XR004 - high backrest
XR005 - medium backrest

Giada



- A** Pressione sullo schienale di spalle e scapole
Shoulders and scapulas pressure on backrest
Pression des épaules et omoplates sur le dossier
Druck von der Schulter und Schulterblatt auf der Rückenlehne
- B** Pressione dell'area sacrale su supporto lombare
Sacrum pressure on lumbar support



Pression sacrale sur le soutien lombaire
Druck im Bereich heiliger Knochen und Lendenwirbelstütze

- C** Pressione di bacino e cosce sul sedile
Hip and thigh pressure on seat
Pression des cuisses et du bassin sur l'assise
Druck im Becken und Oberschenkel auf dem Sitz

1. SCHIENALE:

Schienale in spugna schiumata a freddo con struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, rivestita in tessuto (poggiareni in poliamide integrato nello schienale)

2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

3. MECCANISMO:

- SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni.

4. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata, molleggio

5. BASE:

- 5 razze in alluminio, Ø 710mm, finitura lucida.
- 5 razze in ferro, Ø 710mm, finitura cromata (15µm).

6. RUOTE:

- Ø 65mm, gommate o autofrenanti e gommate, finitura nera.
- Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura cromata

1. BACKREST:

Ø25mm shaped steel tube backrest, chromed finish (15µm), mesh upholstered or foam padded and fabric upholstery (padded polyamide lumbar support, fabric upholstery)

2. SEAT:

Polypropylene seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

3. MECHANISM:

- SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

4. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish, shock absorber springs

5. BASE:

- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 710 mm
- Iron 5 spoke base, Ø 710 mm chromed finish (15µm)

6. CASTORS:

- Ø 65mm self-braking castors, or soft self-braking. Black finish
- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-braking. Chromed finish

1. DOSSIER:

Dossier en mousse moulée à froids avec châssis en tube d'acier rond, Ø 16mm, tapissé. Soutien lombaire intégré

2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

3. MECANISME:

- SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

4. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé, amortisseur

5. PIETEMENT:

- Piètement 5 branches alu poli, Ø 710mm
- Piètement 5 branches en métal, Ø 710mm, finition chromé (15µm)

6. ROULETTES:

- Roulettes Ø 65mm, gommées ou autofreinantes et gommées, finition noir
- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition chromé

1. RÜCKENLEHNE:

Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug. Ø 16mm Stahlrohrschale (Integrierte ausgepolsterte Polyamid Lumalstütze mit Stoffbezug)

2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

3. MECHANIK:

- SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen

4. GASFEDER:

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt, mit Stoßdämpfende Feder

5. GESTELL:

- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 710 mm
- 5-Stern Eisen Fußkreuz, Ø710mm verchromt (15µm)

6. ROLLEN:

- Ø 65 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarze
- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, verchromt

