


TOP
collectionViva
Visitor

UNIT/PACK 1 - Kg 24,8 - m³ 0,5915

technical data

options



XH005 - uph. pad

base



Base a slitta con braccioli cromata.
Chromed cantilever base with arms.
Piët. luge chromé avec acc.
Freischwinger Gestell verchromt mit Armrl.

feet

**1. SCHIENALE:**

Schienale in spugna schiumata a freddo con struttura portante in tubo quadro d'acciaio, 15x15mm, rivestita in tessuto

2. SEDILE:

Sedile in multistrato di legno con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

3. BASE:

Base a slitta in tubo rettangolare d'acciaio, 30x15mm, finitura cromata (15µm)

4. PIEDINI:

Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura cromata (15µm)

1. BACKREST:

Cold injected foam padded backrest steel square tube, 15x15mm structure, fabric upholstery

2. SEAT:

Plywood seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

3. BASE:

Cantilever base, 30x15mm, rect. Steel tube, chromed finish (15µm)

4. FEET:

Polyamide anti overturning plugs, chromed finish (15µm)

1. DOSSIER:

Dossier en mousse moulée à froids avec châssis en tube d'acier carré, 15x15mm, tapissé

2. ASSISE:

Assise en multiplie de bois, rembourré de mousse moulée à froids, tapissée

5. PIETEMENT:

Piètement luge en tube d'acier rectangulaire, 30x15mm, finition chromé (15µm)

6. PATINS:

Tampons anti renversement en polyamide, finition chromé (15µm)

1. RÜCKENLEHNE:

Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug. 15x15mm Vierkantstahlrohr Schale

2. SITZ:

Holzstz, ausgepolstert mit Kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

5. GESTELL:

Kufengestell, 30x15mm Vierkantstahlrohr, verchromt (15µm)

6. GLEITER:

Anti Unkippleiter aus Polyamid, verchromt (15µm)

EN
1335EN
1022D.Lgs
81EN
1728EN
16139UN
EN9175
CLASSE 1 IM5
YEAR
WARRANTYCertification and guarantee
of absolute product qualityISO 9001:2008
QualityISO 14001:2004
EnvironmentalOHSAS 18001:2007
Safety